


CBHM6000 CARRETA MODULADA CAFEIRA 6M³ EIXO TANDEM

COFFEE HYDRAULIC MODULAR DUMP TRAILER TANDEM AXLE
ACOPLADO MODULADO CAFETERO 6M³ DE EJE TANDÉM



CORES:



**CHASSI ROBUSTO
INTEGRADO AO IÇAMENTO**
SOLID FRAME INTEGRATED TO THE LIFT
CHASSIS ROBUSTO INTEGRADO AL IZAMIENTO



EIXOS TUBULARES - MAIOR RESISTÊNCIA
TUBULAR AXLES - MORE RESISTANCE
EJES TUBULARES - MAYOR RESISTENCIA



**TAMPA TRASEIRA COM ABAS PARA
GUIAR A SAÍDA DO CAFÉ**
REAR CAP WITH FLAPS TO GUIDE
THE COFFEE DROP
CUBIERTA TRASERA CON ALETAS PARA
GUIAR LA SALIDA DEL CAFÉ



**DESTRAVAMENTO DA TAMPA TRASEIRA
POR TIRANTE DE FÁCIL REGULAGEM**
REAR DOOR UNLOCKING THROUGH
EASILY ADJUSTABLE PULL ROD
DESBLOQUEO DE LA CUBIERTA TRASERA
POR FIJACIÓN DE FÁCIL REGULACIÓN



**DIVERSAS POSIÇÕES DE MONTAGEM DO EIXO,
REGULANDO O PESO SOBRE O TRATOR**
SEVERAL MOUNTING POSITIONS,
REGULATING THE WEIGHT OVER THE TRACTOR
DIVERSAS POSICIONES DE MONTAJE,
REGULANDO EL PESO SOBRE EL TRACTOR



**ENGATE FORJADO
MAIOR RESISTÊNCIA**
FORGED HITCH - MORE RESISTANCE
ACOPAMIENTO FORJADO
MAYOR RESISTENCIA



**EIXO TANDEM
EXCELENTE ESTABILIDADE**

TANDEM AXLE
EXCELENT STABILITY

EJE TANDEM
EXCELENTE ESTABILIDAD



RODA REFORÇADA - 8MM

REINFORCED WHEEL - 8MM

RUEDA REFORZADA - 8MM



**MANGUEIRAS COM
ENGATE RÁPIDO**

QUICK-COUPLING HOSES

MANGUERAS CON
ACOPLAMIENTO RÁPIDO



**CUBOS DE RODA
COM PADRÃO AUTOMOTIVO**

WHEEL HUBS WITH
AUTOMOTIVE STANDARDS

CUBOS DE RUEDA
CON ESTÁNDAR AUTOMOTIVO

OPCIONAIS:

OPTIONALS | OPCIONALES

FREIOS

BRAKES

FRENOS

PNEUS

TIRES

NEUMÁTICOS

**RODADO DUPLO
MAIS ESTABILIDADE**

DOUBLE WHEELSET
MORE STABILITY

RUEDAS GEMELAS
MAYOR ESTABILIDAD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CBHM6000 CAFEIEIRA

CAPACIDADE DE CARGA

LOAD CAPACITY | CAPACIDAD DE CARGA

6M³

DIMENSÕES DA CARROCERIA

BODY DIMENSIONS | DIMENSIONES DE LA CARROCERÍA

3,70 X 1,80 X 0,90M

COMPRIENTO TOTAL

TOTAL LENGTH | LARGO TOTAL

5,00M

ALTURA TOTAL

TILTED TOTAL HEIGHT | ALTURA TOTAL INCLINADA

1,95M

ALTURA TOTAL BASCULADA

TOTAL LENGTH | LARGO TOTAL

3,60M

BITOLA EXTERNA

EXTERNAL GAUGE LENGTH

ANCHURA DEL DIÁMETRO EXTERNO

2,00M

ÂNGULO DE BASCULAMENTO

TILTING ANGLE | ÂNGULO DO BASCULACIÓN

45°

NÚMERO DE EIXOS

NUMBER OF AXLES | NÚMERO DE EJES

1

RODAS WHEEL | RUEDA

5,5 X 16" 6F RD

PESO WEIGHT | PESO

1150KG

POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR

60CV

MINIMUM TRACTOR POWER POTENCIA MINIMA DEL TRACTOR