

CBHM6000-2E CARRETA MODULADA USO GERAL 6M³ DE 2 EIXOS

GENERAL USE HYDRAULIC MODULAR DUMP TRAILER 6M³ DOUBLE AXLE
ACOPLADO MODULADO DE USO GENERAL 6M³ DE 2 EJES



PISTÃO TELESCÓPICO
TELESCOPIC PISTON
PISTÓN TELESCÓPICO



EIXOS TUBULARES - MAIOR RESISTÊNCIA
TUBULAR AXLES - MORE RESISTANCE
EJES TUBULARES - MAYOR RESISTENCIA



RODADO DUPLO - MAIS ESTABILIDADE
DOUBLE WHEELSET - MORE STABILITY
RUEDAS GEMELAS - MAYOR ESTABILIDAD



MANGUEIRAS COM ENGATE RÁPIDO
QUICK-COUPLING HOSES
MANGUERAS CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO



RODA REFORÇADA - 8MM
REINFORCED WHEEL - 8MM
RUEDA REFORZADA - 8MM



ENGATE CONFORMADO A FRIO
COLD-FORMED HITCH
ACOPLAMIENTO CONFORMADO A FRIO



DESTRAVAMENTO DA TAMPA TRASEIRA POR TIRANTE DE FÁCIL REGULAGEM

REAR DOOR UNLOCKING THROUGH EASILY ADJUSTABLE PULL ROD
DESBLOQUEO DE LA CUBIERTA TRASERA POR FIJACIÓN DE FÁCIL REGULACIÓN



CUBOS DE RODA COM PADRÃO AUTOMOTIVO

WHEEL HUBS WITH AUTOMOTIVE STANDARDS
CUBOS DE RUEDA CON ESTÁNDAR AUTOMOTIVO

OPCIONAIS: OPTIONALS | OPCIONALES

FREIOS
BRAKES
FRENOS

PNEUS
TIRES
NEUMÁTICOS

2 EIXOS
(TRASEIRO RODADO SIMPLES)

2 AXLES (REAR SINGLE WHEELSET)

2 EJES (TRASERO RUEDA SIMPLE)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CBHM6000-2E

CAPACIDADE DE CARGA <i>LOAD CAPACITY CAPACIDAD DE CARGA</i>	6 TON OU 6M ³
DIMENSÕES DA CARROCERIA <i>BODY DIMENSIONS DIMENSIONES DE LA CARROCERÍA</i>	3,70 X 1,80 X 0,90M
COMPRIMENTO TOTAL <i>TOTAL LENGTH LARGO TOTAL</i>	5,00M
ALTURA TOTAL <i>TOTAL LENGTH LARGO TOTAL</i>	2,05M
BITOLA EXTERNA <i>EXTERNAL GAUGE LENGTH ANCHURA DEL DIÁMETRO EXTERNO</i>	2,00M
ÂNGULO DE BASCULAMENTO <i>TILTING ANGLE ÁNGULO DO BASCULACIÓN</i>	45°
NÚMERO DE EIXOS <i>NUMBER OF AXLES NÚMERO DE EJES</i>	2
RODAS <i>WHEEL RUEDA</i>	5,5 X 16" 6F RSD
PESO <i>WEIGHT PESO</i>	1360KG
CÓDIGOS CODE CODIGO	
FINAME SEM MOLA MDA	178442-3 M003A245
OPCIONAIS OPTIONALS OPCIONALES	
PNEUS <i>TIRE NEUMÁTICO</i>	(06) 7,5/7 X 16" 10L