

CBHM6000 CARRETA MODULADA USO GERAL 6M³ DE 1 EIXO

GENERAL USE HYDRAULIC MODULAR DUMP TRAILER 6M³ SINGLE AXLE
ACOPLADO MODULADO DE USO GERAL 6M³ DE 1 EJE



CORES:



ENGATE FORJADO - MAIOR RESISTÊNCIA
FORGED HITCH - MORE RESISTANCE
ACOPLAMIENTO FORJADO - MAYOR RESISTENCIA



PISTÃO HIDRÁULICO DUPLO
DOUBLE HYDRAULIC PISTON
DOBLE PISTÓN HIDRAULICO



EIXOS TUBULARES - MAIOR RESISTÊNCIA
TUBULAR AXLES - MORE RESISTANCE
EJES TUBULARES - MAYOR RESISTENCIA



**CHASSI ROBUSTO
INTEGRADO AO IÇAMENTO**
SOLID FRAME INTEGRATED TO THE LIFT
CHASIS ROBUSTO INTEGRADO AL IZAMIENTO



**DESTRAVAMENTO DA TAMPA TRASEIRA
POR TIRANTE DE FÁCIL REGULAGEM**
REAR DOOR UNLOCKING THROUGH
EASILY ADJUSTABLE PULL ROD
DESBLOQUEO DE LA CUBIERTA TRASERA
POR FIJACIÓN DE FÁCIL REGULACIÓN



**DIVERSAS POSIÇÕES DE MONTAGEM DO EIXO,
REGULANDO O PESO SOBRE O TRATOR**
SEVERAL MOUNTING POSITIONS,
REGULATING THE WEIGHT OVER THE TRACTOR
DIVERSAS POSICIONES DE MONTAJE,
REGULANDO EL PESO SOBRE EL TRACTOR



MANGUEIRAS COM ENGATE RÁPIDO
QUICK-COUPLING HOSES
 MANGUERAS CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO



RODADO DUPLO MAIS ESTABILIDADE
DOUBLE WHEELSET MORE STABILITY
 RUEDAS GEMELAS MAYOR ESTABILIDAD



RODA REFORÇADA - 8MM
REINFORCED WHEEL - 8MM
 RUEDA REFORZADA - 8MM



CUBOS DE RODA COM PADRÃO AUTOMOTIVO
WHEEL HUBS WITH AUTOMOTIVE STANDARDS
 CUBOS DE RUEDA CON ESTÁNDAR AUTOMOTIVO

OPCIONAIS:

OPTIONALS | OPCIONALES

FREIOS

BRAKES | FRENOS

PNEUS

TIRES | NEUMÁTICOS

EIXO RODADO SIMPLES OU TANDEM

1 AXLE WITH SINGLE WHEELSET OR
 1 TANDEM AXLE

1 EJE CON RUEDA SIMPLE O 1 EJE TANDEM

CAMBÃO COM BASE PARA ENSILADEIRA

TOW BAR WITH FORAGE HARVESTER SUPPORT

BARRA DE REMOLQUE CON BASE
 PARA ENSILADORA

MANGUEIRAS MAIORES POSSIBILITAM O USO DE ENSILADEIRA ENTRE A CARRETA E O TRATOR

LONGER HOSES THAT ALLOW THE USE
 OF FORAGE HARVESTERS BETWEEN THE
 TRAILER AND THE TRACTOR

MANGUERAS MAYORES QUE POSSIBILITAN
 EL USO DE ENSILADORA ENTRE
 LA CARRETA Y EL TRACTOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CBHM6000 USO GERAL

CAPACIDADE DE CARGA LOAD CAPACITY CAPACIDAD DE CARGA	7 TON OU 6M ³
DIMENSÕES DA CARROÇERIA BODY DIMENSIONS DIMENSIONES DE LA CARROÇERÍA	3,70 X 1,80 X 0,90M
COMPRIMENTO TOTAL TOTAL LENGTH LARGO TOTAL	5,00M
ALTURA TOTAL TOTAL LENGTH LARGO TOTAL	1,95M
BITOLA EXTERNA EXTERNAL GAUGE LENGTH ANCHURA DEL DIÁMETRO EXTERNO	2,00M
ÂNGULO DE BASCULAMENTO TILTING ANGLE ÁNGULO DO BASCULACIÓN	45°
NÚMERO DE EIXOS NUMBER OF AXLES NÚMERO DE EJES	1
RODAS WHEEL RUEDA	5,5 X 16" 6F RD
PESO WEIGHT PESO	1150KG
CÓDIGOS CODE CODIGO	
FINAME SEM MOLA	178442-3
MDA	M003A245
OPCIONAIS OPTIONALS OPCIONALES	
PNEUS TIRE NEUMÁTICO	(04) 7,5/7 X 16" 10L