

# CBH5 CAÇAMBA HIDRÁULICA USO GERAL 5T DE 1 EIXO

GENERAL USE HYDRAULIC DUMP TRAILER 5T SINGLE AXLE  
CONTENEDOR HIDRÁULICO USO GENERAL 5T DE 1 EJE



CORES:



\*EXCETO PARA PEÇAS DE DESGASTE



**ENGATE FORJADO - MAIOR RESISTÊNCIA**

FORGED HITCH- MORE RESISTANCE

ACOPLAMIENTO FORJADO  
MAYOR RESISTENCIA



**CHAPA ESPESA - PERMITE O  
TRANSPORTE DE MATERIAIS ABRASIVOS**

THICK PLATE - ALLOWS THE TRANSPORTATION  
OF ABRASIVE MATERIALS

CHAPA ESPESA - PERMITE EL TRANSPORTE  
DE MATERIALES ABRASIVOS



**CHASSI ROBUSTO  
INTEGRADO AO IÇAMENTO**

SOLID FRAME INTEGRATED TO THE LIFT  
CHASSIS ROBUSTO INTEGRADO AL IZAMIENTO



**MANGUEIRAS COM  
ENGATE RÁPIDO**

QUICK-COUPLING HOSES

MANGUERAS CON  
ACOPLAMIENTO RÁPIDO



**DESTRAVAMENTO DA TAMPA TRASEIRA  
POR TIRANTE DE FÁCIL REGULAGEM**

REAR DOOR UNLOCKING THROUGH  
EASILY ADJUSTABLE PULL ROD

DESBLOQUEO DE LA CUBIERTA TRASERA  
POR FIJACIÓN DE FÁCIL REGULACIÓN



**DIVERSAS POSIÇÕES DE MONTAGEM  
REGULANDO O PESO SOBRE O TRATOR**

SEVERAL MOUNTING POSITIONS, REGULATING  
THE WEIGHT OVER THE TRACTOR

DIVERSAS POSICIONES DE MONTAJE,  
REGULANDO EL PESO SOBRE EL TRACTOR

**EIXOS TUBULARES  
MAIOR RESISTÊNCIA**

TUBULAR AXLES  
MORE RESISTANCE  
EJES TUBULARES  
MAYOR RESISTENCIA

**RODA REFORÇADA - 8MM**

REINFORCED WHEEL - 8MM  
RUEDA REFORZADA - 8MM

**CUBOS DE RODA COM  
PADRÃO AUTOMOTIVO**

WHEEL HUBS WITH  
AUTOMOTIVE STANDARDS  
CUBOS DE RUEDA CON  
ESTÁNDAR AUTOMOTIVO

**RODADO DUPLO  
MAIOR ESTABILIDADE**

DOUBLE WHEELSET  
MORE STABILITY  
RUEDAS GEMELAS  
MAYOR ESTABILIDAD

**OPCIONAIS:**  
*OPTIONALS | OPCIONALES***EIXO TANDEM  
EXCELENTE ESTABILIDADE**

1 TANDEM AXLE  
EXCELLENT STABILITY

1 EJE TANDEM  
EXCELENTE ESTABILIDAD

**MOLAS E FREIOS**  
SPRING AND BRAKES  
RESORTES Y FRENOS

**PNEUS**  
TIRES  
NEUMÁTICOS

**RODADO SIMPLES PARA  
CAPACIDADE DE 3,5T**  
1 SINGLE WHEELSET AXLE FOR  
A CAPACITY OF 3,5TON  
1 EJE RUEDA SIMPLE PARA  
CAPACIDAD DE 3,5TON

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
ESPECIFICACIONES TECNICAS

**CBH5 USO GERAL**

<b>CAPACIDADE DE CARGA</b> <i>LOAD CAPACITY   CAPACIDAD DE CARGA</i>	5 TON OU 3M <sup>3</sup>
<b>DIMENSÕES DA CARROCERIA</b> <i>BODY DIMENSIONS   DIMENSIONES DE LA CARROCERÍA</i>	3,00 X 1,94 X 0,60M
<b>COMPRIMENTO TOTAL</b> <i>TOTAL LENGTH   LARGO TOTAL</i>	4,30M
<b>ALTURA TOTAL</b> <i>TOTAL LENGTH   LARGO TOTAL</i>	2,10M
<b>BITOLA EXTERNA</b> <i>EXTERNAL GAUGE LENGTH ANCHURA DEL DIAMETRO EXTERNO</i>	2,00M
<b>ÂNGULO DE BASCULAMENTO</b> <i>TILTING ANGLE   ÁNGULO DO BASCULACIÓN</i>	45°
<b>NÚMERO DE EIXOS</b> <i>NUMBER OF AXLES   NÚMERO DE EJES</i>	1
<b>RODAS</b> <i>WHEEL   RUEDA</i>	5,5 X 16" 6F RD
<b>PESO</b> <i>WEIGHT   PESO</i>	900KG
<b>CÓDIGOS   CODE   CODIGO</b>	
FINAME SEM MOLA	042931-7
FINAME COM MOLA	001479-6
MDA	M002A998
<b>OPCIONAIS   OPTIONALS   OPCIONALES</b>	
<b>PNEUS</b> <i>TIRE   NEUMÁTICO</i>	(04) 6,5 X 16" 6L