

CBH6 CAÇAMBA HIDRÁULICA USO GERAL 6T DE 1 EIXO

GENERAL USE HYDRAULIC DUMP TRAILER 6T SINGLE AXLE
CONTENEDOR HIDRÁULICO USO GENERAL 6T DE 1 EJE



CORES:



ENGATE FORJADO - MAIOR RESISTÊNCIA

FORGED HITCH- MORE RESISTANCE

ACOPLAMIENTO FORJADO
MAYOR RESISTENCIA



CHAPA ESPESA - PERMITE O TRANSPORTE DE MATERIAIS ABRASIVOS

THICK PLATE - ALLOWS THE TRANSPORTATION
OF ABRASIVE MATERIALS

CHAPA ESPESA - PERMITE EL TRANSPORTE
DE MATERIALES ABRASIVOS



CHASSI ROBUSTO INTEGRADO AO IÇAMENTO

SOLID FRAME INTEGRATED TO THE LIFT
CHASSIS ROBUSTO INTEGRADO AL IZAMIENTO



MANGUEIRAS COM ENGATE RÁPIDO

QUICK-COUPLING HOSES

MANGUERAS CON
ACOPLAMIENTO RÁPIDO



DESTRAVAMENTO DA TAMPA TRASEIRA POR TIRANTE DE FÁCIL REGULAGEM

REAR DOOR UNLOCKING THROUGH
EASILY ADJUSTABLE PULL ROD

DESBLOQUEO DE LA CUBIERTA TRASERA
POR FIJACIÓN DE FÁCIL REGULACIÓN



DIVERSAS POSIÇÕES DE MONTAGEM REGULANDO O PESO SOBRE O TRATOR

SEVERAL MOUNTING POSITIONS, REGULATING
THE WEIGHT OVER THE TRACTOR

DIVERSAS POSICIONES DE MONTAJE,
REGULANDO EL PESO SOBRE EL TRACTOR



EIXOS TUBULARES MAIOR RESISTÊNCIA

TUBULAR AXLES
MORE RESISTANCE

EJES TUBULARES
MAYOR RESISTENCIA



RODA REFORÇADA - 8MM

REINFORCED WHEEL - 8MM
RUEDA REFORZADA - 8MM



CUBOS DE RODA COM PADRÃO AUTOMOTIVO

WHEEL HUBS WITH
AUTOMOTIVE STANDARDS

CUBOS DE RUEDA CON
ESTÁNDAR AUTOMOTIVO



RODADO DUPLO MAIOR ESTABILIDADE

DOUBLE WHEELSET
MORE STABILITY

RUEDAS GEMELAS
MAYOR ESTABILIDAD

OPCIONAIS:

OPTIONALS | OPCIONALES

EIXO TANDEM EXCELENTE ESTABILIDADE

1 TANDEM AXLE
EXCELENT STABILITY

1 EJE TANDEM
EXCELENTE ESTABILIDAD

MOLAS E FREIOS

SPRING AND BRAKES

RESORTES Y FRENOS

PNEUS

TIRES

NEUMÁTICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CBH6 USO GERAL

CAPACIDADE DE CARGA

LOAD CAPACITY | CAPACIDAD DE CARGA

6 TON OU 4M³

DIMENSÕES DA CARROCERIA

BODY DIMENSIONS | DIMENSIONES DE LA CARROCERÍA

3,70 X 1,94 X 0,60M

COMPRIMENTO TOTAL

TOTAL LENGTH | LARGO TOTAL

5,00M

ALTURA TOTAL

TOTAL LENGTH | LARGO TOTAL

2,10M

BITOLA EXTERNA

EXTERNAL GAUGE LENGTH

ANCHURA DEL DIÁMETRO EXTERNO

2,00M

ÂNGULO DE BASCULAMENTO

TILTING ANGLE | ÁNGULO DO BASCULACIÓN

45°

NÚMERO DE EIXOS

NUMBER OF AXLES | NÚMERO DE EJES

1

RODAS WHEEL | RUEDA

5,5 X 16" 6F RD

PESO WEIGHT | PESO

1180KG

CÓDIGOS | CODE | CODIGO

FINAME SEM MOLA

343140-8

MDA

M002A975

OPCIONAIS | OPTIONALS | OPCIONALES

PNEUS TIRE | NEUMÁTICO

(04) 7,5/7 X 16" 10L