

CBH7 CAÇAMBA HIDRÁULICA USO GERAL 7T DE 1 EIXO

GENERAL USE HYDRAULIC DUMP TRAILER 7T SINGLE AXLE
CONTENEDOR HIDRÁULICO USO GENERAL 7T DE 1 EJE



CORES:



ENGATE FORJADO - MAIOR RESISTÊNCIA

FORGED HITCH - MORE RESISTANCE

ACOPLAMIENTO FORJADO
MAYOR RESISTENCIA



CHAPA ESPESA - PERMITE O TRANSPORTE DE MATERIAIS ABRASIVOS

THICK PLATE - ALLOWS THE TRANSPORTATION
OF ABRASIVE MATERIALS

CHAPA ESPESA - PERMITE EL TRANSPORTE
DE MATERIALES ABRASIVOS



CHASSI ROBUSTO INTEGRADO AO IÇAMENTO

SOLID FRAME INTEGRATED TO THE LIFT
CHASSIS ROBUSTO INTEGRADO AL IZAMIENTO



MANGUEIRAS COM ENGATE RÁPIDO

QUICK-COUPLING HOSES

MANGUERAS CON
ACOPLAMIENTO RÁPIDO



DESTRAVAMENTO DA TAMPA TRASEIRA POR TIRANTE DE FÁCIL REGULAGEM

REAR DOOR UNLOCKING THROUGH
EASILY ADJUSTABLE PULL ROD

DESBLOQUEO DE LA CUBIERTA TRASERA
POR FIJACIÓN DE FÁCIL REGULACIÓN



DIVERSAS POSIÇÕES DE MONTAGEM REGULANDO O PESO SOBRE O TRATOR

SEVERAL MOUNTING POSITIONS, REGULATING
THE WEIGHT OVER THE TRACTOR

DIVERSAS POSICIONES DE MONTAJE,
REGULANDO EL PESO SOBRE EL TRACTOR



**EIXOS TUBULARES
MAIOR RESISTÊNCIA**

TUBULAR AXLES
MORE RESISTANCE
EJES TUBULARES
MAYOR RESISTENCIA



RODA REFORÇADA - 8MM

REINFORCED WHEEL - 8MM
RUEDA REFORZADA - 8MM



**CUBOS DE RODA COM
PADRÃO AUTOMOTIVO**

WHEEL HUBS WITH
AUTOMOTIVE STANDARDS
CUBOS DE RUEDA CON
ESTÁNDAR AUTOMOTIVO



**RODADO DUPLO
MAIOR ESTABILIDADE**

DOUBLE WHEELSET
MORE STABILITY
RUEDAS GEMELAS
MAYOR ESTABILIDAD

OPCIONAIS:

OPTIONALS | OPCIONALES

**EIXO TANDEM
EXCELENTE ESTABILIDADE**

1 TANDEM AXLE
EXCELENT STABILITY
1 EJE TANDEM
EXCELENTE ESTABILIDAD

MOLAS E FREIOS
SPRING AND BRAKES
RESORTES Y FRENOS

PNEUS
TIRES
NEUMÁTICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CBH7 USO GERAL

CAPACIDADE DE CARGA <i>LOAD CAPACITY CAPACIDAD DE CARGA</i>	7 TON OU 4M ³
DIMENSÕES DA CARROCERIA <i>BODY DIMENSIONS DIMENSIONES DE LA CARROCERIA</i>	3,70 X 1,94 X 0,60M
COMPRIMENTO TOTAL <i>TOTAL LENGTH LARGO TOTAL</i>	5,00M
ALTURA TOTAL <i>TOTAL LENGTH LARGO TOTAL</i>	2,10M
BITOLA EXTERNA <i>EXTERNAL GAUGE LENGTH ANCHURA DEL DIÁMETRO EXTERNO</i>	2,00M
ÂNGULO DE BASCULAMENTO <i>TILTING ANGLE ÁNGULO DO BASCULACIÓN</i>	45°
NÚMERO DE EIXOS <i>NUMBER OF AXLES NÚMERO DE EJES</i>	1
RODAS <i>WHEEL RUEDA</i>	5,5 X 16" 6F RD
PESO <i>WEIGHT PESO</i>	1200KG
OPCIONAIS OPTIONALS OPCIONALES	
PNEUS <i>TIRE NEUMÁTICO</i>	(04) 7,5/7 X 16" 10L